

MANGO COLECTOR DE DATOS

Este equipamiento ha sido diseñado especialmente para realizar un estricto control de rondas de personal de vigilancia, reposidores, personal de limpieza y todo tipo de actividad de control que deba realizarse fuera de la empresa.

Por su equilibrado diseño, su robustez y la simplicidad de su manejo son equipos que se adaptan a múltiples aplicaciones. Sólo es necesario apoyar el mango colector sobre los puestos de control, para que quede registrado en el mismo la fecha, hora y n° de puesto de control, para su posterior procesamiento.

Los puestos de control están conformados por un chip metálico muy resistente y un soporte especial.

La información es volcada luego de su utilización a una PC a través de un puerto serie y procesada con un software provisto junto con el mango colector.



Características Técnicas:

- Material: Metálico, aluminio de alta resistencia
- Dimensiones: Diámetro 36mm, Largo 165 mm
- Peso aproximado: 240 gr.
- Capacidad de lectura: 4000 marcaciones
- Alimentación: Batería Ni-Cd interna, recargable
- Cargador de baterías: Interno
- Autonomía: 20000 lecturas
- Retención de datos: Por más de 200 años en ausencia de alimentación
- Indicador de lectura: luminoso (lectura correcta, incorrecta, batería baja, etc)
- Temperatura de trabajo: -5 a 50 °c
- Comunicación de datos: RS-232 (mediante cable provisto)
- Puntos de control: Memorias de contacto (touch memory) Dallas
- Software de control: Permite descargar los datos al PC, modificar la fecha y hora del mango colector, identificar los colectores, identificar los puestos, emitir reportes de las lecturas.

